Scheda tecnica / Data sheet

UP & DOWN GU10 SEMITONDO



Faretto GU10 - 230V per interno ed esterno con uno o due punti luce
Downlight GU10 - 230V for indoor and outdoor with one or two light points

Materiale / Material:

- Lega alluminio
  Aluminium alloy

Non incluso / Not included:

- Lampada
  Lamp

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Consigliato utilizzo lampada alta dissipazione idonea per apparecchi stagni
  Recommended use high dissipation lamp suitable for sealed equipment
- (Lampo cod.DIKLED5WR230 pag.228)
  Lampada utilizzabile max H 65mm
  (Lampo cod.DIKLED5WR230 pag.228)
  Usable lamp max height 65 mm

Optional / Optional:

- Consigliato utilizzo lampada alta dissipazione idonea per apparecchi stagni. Lampo cod."DIKLED5WR230"
  Recommended use of high dissipation lamp suitable for sealed fixtures. Lightning code ”DIKLED5WR230”



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	IP	Finitura Finish	Attacco Socket	PKG
UPD1GU10BI	MAX 50W	230V	IP 44	Bianco / White	1 X GU10	1/10
UPD1GU10AN	MAX 50W	230V	IP 44	Antracite / anthracite	1 X GU10	1/10
UPD2GU10BI	MAX 2 x 50W	230V	IP 44	Bianco / White	2 X GU10	1/10
UPD2GU10AN	MAX 2 x 50W	230V	IP 44	Antracite / anthracite	2 X GU10	1/10

Sicurezza / Safety:
L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks